

グリセリン入圧力計

概要

グリセリン入圧力計は、振動及び磨耗を抑え、長期間安定して使用が可能な圧力計です。空気圧、液圧関連の機器の測定用として、幅広く使用頂くことができます。



注意

仕様等、製品に関する情報は、予告も無しに変更する事もあります。本製品の精細等は弊社までお問い合わせ願います

圧力範囲	0~100kPa,500kPa,1MPa…20MPa				
サイズ	40	50	60	75	100
精度	±2.6%FS	±2.6%FS	±1.6%FS	±1.6%FS	±1.6%FS
形状	A形,B形(サイズ40,50は除く),D形				
ねじ	R1/4,R1/8.G3/8				
材質	ケース	SUS304			
	ブルドン管	C2700			
	ねじ	C3604			

オールステンレス圧力計

概要

オールステンレス圧力計は、悪条件下での使用に適しております。グリセリン入りの為、振動にも強く、長期間安定して使用が可能な圧力計です。



注意

仕様等、製品に関する情報は、予告も無しに変更する事もあります。本製品の精細等は弊社までお問い合わせ願います

圧力範囲	0~100kPa,500kPa,1MPa…50MPa			
サイズ	60	75	100	150
精度	±2.6%FS	±2.6%FS	±1.6%FS	±1.6%FS
形状	A形,B形,D形			
ねじ	R1/4,R1/8.G3/8			
材質	ケース	SUS304		
	ブルドン管	SUS316		
	ねじ	SUS316		

オート興産株式会社

〒476-0006 愛知県東海市浅山3-177

Tel:052-6896552 Fax:052-689-6553 email:sales_dep@autotech.co.jp